

# 設計価格一覧表

## ダイナミックレジン〈防食ライニング〉

ダイナミックレジン

用途区分	工法名	仕様	下地調整	膜厚 (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備考
下水道 施設向け	DR-A工法	エポキシ樹脂A種	ポリマーセメント系	0.2以上	7,900	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-B工法	エポキシ樹脂B種	ポリマーセメント系	0.35以上	9,300	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-CG工法	エポキシ樹脂C種ガラスクロス	ポリマーセメント系	0.7以上	15,800	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-C工法	エポキシ樹脂C種コーティング	ポリマーセメント系	0.7以上	13,300	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-CS工法	エポキシ樹脂C種DSKシート	ポリマーセメント系	0.7以上	14,600	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-DG工法	エポキシ樹脂D種ガラスクロス	ポリマーセメント系	1.3以上	23,800	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-D工法	エポキシ樹脂D種コーティング	ポリマーセメント系	1.3以上	20,200	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-DS工法	エポキシ樹脂D種DSKシート	ポリマーセメント系	1.3以上	23,100	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DSK-VE-F工法	ビニルエステル樹脂B種ガラスフレーク	有機質系	0.35以上	13,100	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DSK-VE-1工法	ビニルエステル樹脂C種ガラスマット	有機質系	1.0以上	24,300	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DSK-VE-2工法	ビニルエステル樹脂D種ガラスマット	有機質系	2.0以上	33,200	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
雑排水槽 施設 ビルピット	DR-2T-EP工法	エポキシ樹脂	ポリマーセメント系	0.7以上	14,500	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-3T-EP工法	エポキシ樹脂	ポリマーセメント系	1.3以上	21,400	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
上水道 施設向け	DR-FRP149工法	ポリエステル樹脂	—	1.3±0.3	19,000	
	DR-143マイルド工法	エポキシ樹脂コーティング	ポリマーセメント系	0.5以上	10,800	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-143Sマイルド工法	耐候性仕様	ポリマーセメント系	0.5以上	13,500	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-143Dマイルド工法	エポキシ樹脂DRシート	ポリマーセメント系	0.5以上	14,600	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず
	DR-143Gマイルド工法	エポキシ樹脂ガラスクロス	ポリマーセメント系	0.7以上	14,500	価格は素地調整1.0kg時 素地調整は膜厚に含まず

## ダイナミックレジン〈表面含浸材〉

ダイナミックレジン

用途区分	商品名	容量 (kg/缶)	設計価格 (円/kg)	設計価格 (円/缶)	梱包	備考
表面含浸材	JDB-100	14.96	8,000	119,680	1セット	アルキルアルコキシラン系表面含浸材
	JDB-500	17.9	10,000	179,000	1セット	けい酸塩系表面含浸材

※このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。

用途区分	商品名	容量 (kg/セット)	設計価格 (円/kg)	設計価格 (円/セット)	梱包	配合比 (重量比)	比重 (参考値)	備考
ひび割れ注入	JB-20	3	4,000	12,000	4セット	2:1	1.1	中粘度ひび割れ注入用
	JB-23	3	4,000	12,000	4セット	2:1	1.2	ひび割れ注入材(エポキシ樹脂注入材1種対応)
	JBX-97	5	5,500	27,500	1セット	1:1	1.1	ひび割れ注入材(エポキシ樹脂注入材3種対応)
	JBX-98	10	4,300	43,000	1セット	1:1	1.1	ひび割れ注入材(エポキシ樹脂注入材2種対応)
	JB-396	3	4,000	12,000	4セット	2:1	1.1	超低粘度注入材、微細ひび割れ用、長可使時間タイプ
	JB-QS2	1	—	450	100セット	—	—	クイックインジェクター工法 注入器具セット
	はがれる君 (JB-HGK)	333ml	5,400 (円/L)	1,800 (円/本)	10セット	1液	1.36	クイックインジェクター工法 ひび割れシール材
	クラックメンテ (JB-CM)	40g/本	—	15,000	40g×3本/袋×2	1液	1.25	クラックメンテ樹脂セット
浮き注入	クラックメンテ専用ガン (JB-CMG)	1個	—	9,000	1個	—	—	クラックメンテ専用ガン
	JB-18	3	4,000	12,000	4セット	2:1	1.1	高粘度タイル、モルタル浮き部注入
JB-18L	3	4,000	12,000	4セット	2:1	1.1		
断面修復	JB-30(AK)	6	3,600	21,600	2セット	2:1	0.75	断面補修用軽量エポキシ樹脂 天井用、壁面厚付け用
	JB-18L(AP)	3	4,000	12,000	4セット	2:1	1.1	APモルタル用樹脂
	JE-9001(AP)	3	600	1,800	3セット×2箱	—	—	APモルタル用骨材
	JBX-125	0.8	5,500	4,400	12セット	3:1	1.2	断面修復材用プライマー
建築補修 接着剤	JB-919FD5	1	5,000	5,000	5セット	1:1	1.5	可使時間5分
	JB-919FD30	1	5,000	5,000	5セット	1:1	1.5	可使時間30分
	JB-8	5	3,300	16,500	3セット	4:1	1.3	コンクリート打継ぎ、アンカー定着用 湿潤コンクリートにも適用
		25	3,000	75,000	1セット	4:1	1.3	
	JB-9	10	3,000	30,000	1セット	1:1	1.6	水中接着・目地充填用エポキシ樹脂
	JB-10	4.5	3,000	13,500	4セット	2:1	1.6	エポキシパテ
	JB-16	10	3,900	39,000	2セット	1:1	1.4	可とう性目地充填材、弾性エポキシパテ
JB-75KYW	20	3,000	60,000	1セット	1:1	1.7	陶磁器質タイル貼用エポキシ樹脂接着剤(トンネル)	
耐震補強	JB-2	10	2,900	29,000	1セット	2:1	1.7	コンクリート二次製品の接着、充てん、シール全般
	JB-3	10	3,700	37,000	1セット	10:4	1.15	鋼板接着注入用、アンカー定着用注入材
	JB-3J	10	3,700	37,000	1セット	2:1	1.15	トンネル等湿潤面接着用注入材、湿潤部アンカー定着用注入材
	JB-22	10	4,000	40,000	1セット	2:1	1.2	あと施工アンカー定着用エポキシ樹脂
シール材	JB-DEPO	320ml	—	1,500	20本	1液	1.4	1液弾性エポキシシール材(低汚染)
	JB-QU	320ml	—	1,300	10本×2箱	1液	1.4	1液速乾ウレタンシール材(ノンブリード)
舗装材	ホールメンテセット (JB-HM)	20	900	18,000	10kg×2セット	1.65:8.35	2.1	アスファルト舗装補修用
表面処理剤	JB-318	17	2,800	47,600	17kg/缶	1液	1.0	型枠塗布型溶剤系コンクリート表面処理剤

※このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。

## ■共通注意事項

- 単価は、300ml以上を基準とします。300ml以下の場合および役物の場合は、通常30%アップとなります。
- 下地はコンクリートまたはモルタル金コテ押さえ平滑仕上げを標準とします。
- コンクリート下地は1ヶ月以上の養生期間を、モルタル下地は夏季2週間以上、冬季3週間以上の養生期間をおとください。  
その上完全乾燥[含水率5.0%以下:ケットHI-500または520型(ケット化学研究所社製)による]の必要があります(下地調整がポリマーセメント系は除く)。
- 現地での電源や足場などの費用、交通費、宿泊費、その他諸経費は上記価格には含まれません。
- 塗膜厚さは、下地平滑面での平均厚さです。

## 共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



- アイカカタログセンター
- 商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

TEL(052)409-1471 ☎(0120)525-100 TEL(052)409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。  
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
- アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます)

