

新商品

水性光触媒トップコート

グリーンマジック
スプレータイプ JC-501



使いやすいスプレータイプ新登場!!



JC-501PR
(プライマー)

JC-501TP
(トップコート)

簡単施工
スプレー式なので、専用塗布器具の必要がありません。

塗布タイプと同効果
スプレーでも、従来のタイプと同等の効果が得られます。

小面積に最適
一缶で、5~6㎡の施工が可能。小面積への施工に最適です。

注意事項

エアゾールタイプであるため火気と高温に注意してください。高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ってください。

①炎や火気の近くで使用しないでください。②火気を使用している室内で大量に使用しないでください。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないでください。④火の中に入れてください。⑤残った中身は火気のない風通しのよい屋外の場所に出し切ってください。⑥空缶は産業廃棄物として、法令、地域の条例などに基いて処理してください。

高圧ガス:DME

保管の際は、必ずキャップをし、温度が5~35℃の所で保管してください。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近く・錆の発生し易い場所・湿気の多い所には置かないでください。

商品概要

品番:JC-501

荷姿:600gセット

- ① JC-501PR (プライマー) 300g×1個
- ② JC-501TP (トップコート) 300g ×1個

塗布面積:5~6 ㎡/600gセット



NEW

2つの効果で汚れを防止

- 光触媒機能で付着汚れを分解
- 汚れを雨水で洗淨

荷姿

NEW JC-501 600g set

- 専用プライマー JC-501PR 300g×1
- 光触媒トップコート JC-501TP 300g×1

JC-500 10kg set

- 専用プライマー JC-500PR 5kg×1
- 光触媒トップコート JC-500TP 5kg×1
- 添加剤 JC-500AD 30g×2

施工仕様

工程	材料名	用途	外観	塗装器具(注)	塗回数	所要量 (g/m ²)	乾燥時間
下塗り	JC-500PR JC-501PR	専用 プライマー	黄色透明	ミストガン カップガン	1	60	2時間
上塗り	JC-500TP JC-501TP	光触媒 トップコート	黄色懸濁	ミストガン カップガン	1	60	12時間以上

※所要量は塗装器具・塗装条件により異なります。(注) JC-501では、塗装器具の必要はありません。

汚染性比較

雨すじ試験結果



屋外曝露試験 (東京本社屋上≒9ヶ月)



ワイルドランダム
(上半分塗布)

校倉
(上半分塗布)

ゆず肌
(上半分塗布)

※汚れを防止する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。
※試験体の半面にクリーンマジックを施工し、流下式曝露試験機にて試験。

適応下地

施工可能な下地
ジョリパット・ジョリパットネオ・ ジョリコート・アクリル系塗膜・ ウレタン系塗膜・シリコン系塗膜・ アクリルリシン・弾性リシンなど
施工できない下地
フッ素系塗膜・コンクリート ALCパネル・鉄部・ガラス



JC-501



JC-500

施工のご注意

- クリーンマジックは施工が難しい為、施工研修を受講いただいた施工業者様のみで行うことが出来ます。(スプレータイプを除く)
- クリーンマジックは外装専用トップコートです。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター TEL(052)409-1471 ●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。 TEL(0120)525-100 TEL(052)409-8313

●塗板見本のご請求はホームページまたはFAXにて FAX(052)380-7621 アイカ塗板センター-TEL(052)380-7151

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 商受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- このカタログに掲載されている設計価格(材工込)の工事部分は弊社にて推測したものです。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

