AICA

合成樹脂系塗り床材・防水材

ジョリエース / ファブリカ / アイカピュール

設計価格一覧表
2024年8月現在

jolyace / fabbrica / aica pur

合成樹脂系塗り床材

シリーズ名	工法名	主成分	仕上げ	膜厚（mm）	材工設計価格（円/㎡）	備考
ジョリエースE	流しのべ	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約1.0	**5,800**	厚膜標準仕様 抗菌仕様 ¥6,300/㎡
			防滑	約1.5	**5,900**	粗面仕上げ 抗菌仕様 ¥6,300/㎡
	水性流しのべ工法	水性エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約1.0	**6,800**	
			防滑	約1.5	**7,800**	
			フラット	約2.0	**10,000**	
			防滑	約2.5	**11,000**	
	流しのべペースト	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**9,000**	厚付け流しのべ工法
			防滑	約3.0	**9,350**	粗面仕上げ
	流しのべペースト ライニング	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**9,500**	ガラスクロス1枚使用
			防滑	約2.0	**9,800**	粗面仕上げ
	モルタル	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約6.0	**11,500**	上塗りつき
			防滑	約6.0	**11,500**	粗面仕上げ
	コーティング	溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約0.3	**2,600**	ローラー 3回塗り 抗菌仕様 ¥2,800/㎡
			防滑	約0.6	**3,100**	粗面仕上げ 抗菌仕様 ¥3,400/㎡
	水系コーティング	水性型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約0.2	**3,400**	ローラー 2回塗り
			防滑	約0.5	**4,000**	粗面仕上げ
	ローラーちゃん	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約1.0	**6,800**	
	NPコーティング工法（省工程）	溶剤エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約0.2	**2,600**	
			防滑	約0.5	**3,100**	
	ドーデンNCP工法（省工程）	帯電防止エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約1.0	**12,500**	
			防滑	約2.0	**15,500**	
	ドーデン流しのべ	帯電防止エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約1.0	**12,500**	コテ仕上げ
	ドーデン コーティング	帯電防止エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約0.3	**6,900**	微電圧対応　ローラー仕上げ
			フラット	約1.3	**11,300**	下地　ジョリエースE流しのべ
			フラット	約2.3	**13,500**	下地　ジョリエースE流しのべペースト
			フラット	約6.3	**17,200**	下地　ジョリエースEモルタル
	流しのべ　K	無溶剤型エポキシ樹脂	フラット	—	**5,800**	公共建築工事標準仕様書 エポキシ薄膜流しのべ工法対応
			防滑	—	**5,900**	
	流しのべ ペースト　K	無溶剤型エポキシ樹脂	フラット	—	**9,000**	公共建築工事標準仕様書 エポキシ厚膜流しのべ工法対応
			防滑	—	**9,200**	
	モルタル　K	無溶剤型エポキシ樹脂	フラット	—	**11,500**	公共建築工事標準仕様書 樹脂モルタル工法対応
			防滑	—	**11,500**	
	コーティング　K	無溶剤型エポキシ樹脂	フラット	—	**2,600**	公共建築工事標準仕様書 薄膜型塗床工法対応
	巾木・立上り用塗料	溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	—	**2,200**	H=150

シリーズ名	工法名	主成分	仕上げ	膜厚（mm）	材工設計価格（円/㎡）	備考
ファブリカ	流しのべ	無溶剤型PUR樹脂 F★★★★	フラット	約1.5	**7,600**	硬質ウレタン樹脂
			防滑	約1.8	**8,300**	粗面仕上げ
	流しのべペースト	無溶剤型PUR樹脂 F★★★★	フラット	約2.4	**12,500**	厚付けファブリカ工法
			防滑	約2.7	**12,800**	粗面仕上げ
	抗菌流しのべ	無溶剤型PUR樹脂 F★★★★	フラット	約1.5	**9,000**	硬質ウレタン樹脂 抗菌
	流しのべSCR（低アウトガスタイプ）	無溶剤型PUR樹脂 F★★★★	フラット	約1.5	**8,300**	硬質ウレタン樹脂 低VOC,低アウトガス
			防滑	約1.8	**8,600**	粗面仕上げ
	ドーデン流しのべ	無溶剤型PUR樹脂 F★★★★	フラット	約1.5	**14,000**	**管理商品** 硬質ウレタン導電床材
アイカピュール ハード	ハード	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約3.0	**13,000**	水性硬質ウレタン樹脂
			防滑	約4.0	**14,000**	
	ハード艶あり	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約3.0	**13,000**	**管理商品** 水性硬質ウレタン　艶あり
			防滑	約4.0	**14,000**	
	HG工法	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**11,500**	**管理商品** 水性硬質ウレタン　艶あり
			防滑	約3.0	**12,500**	
	MT工法	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**11,500**	**管理商品** 水性硬質ウレタン
			防滑	約3.0	**12,500**	
	AH工法（低収縮、低黄変タイプ）	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**16,000**	**管理商品** 水性硬質ウレタン
			防滑	約3.0	**17,000**	
	AH工法低アウトガス仕様	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**16,500**	
	AH工法クラック追従仕様	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約2.5	**23,000**	
	ドーデンハード	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約3.0	**23,000**	**管理商品** 水性硬質ウレタン導電床材
	ドーデンAH工法（低収縮、低黄変タイプ）	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**23,500**	**管理商品** 水性硬質ウレタン導電床材
アイカピュール 耐熱	M7工法	水性硬質ウレタン樹脂 F★★★★	防滑	約6.0	**20,000**	耐熱水温度：120℃
			防滑	約7.0	**21,500**	
			防滑	約9.0	**24,500**	
	M3工法		防滑	約3.0	**15,700**	耐熱水温度：100℃
	F工法		フラット	約4.0	**14,900**	耐熱水温度：90℃
			防滑	約5.0	**16,100**	
	AH工法（低収縮、低黄変タイプ）		防滑	約3.0	**17,500**	**管理商品** 耐熱水温度：100℃
ジョリエースU	流しのべ	無溶剤型ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約1.2	**5,200**	弾性コテ塗厚膜仕様
			防滑	約2.0	**6,100**	弾性チップによる粗面仕上げ
	コーティング	溶剤型ウレタン樹脂 F★★★★	フラット	約0.3	**2,100**	防塵・ローラー塗り
			防滑	約0.6	**2,900**	

シリーズ名	工法名	主成分	仕上げ	膜厚 (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備考
ジョリエースU	セルストーンU	無溶剤型ウレタン樹脂	フラット	約10.0	**13,500**	10㎡以下　¥18,000 /㎡
			防滑	約10.0	**13,700**	10㎡以下　¥18,000 /㎡
	流しのべ　K	無溶剤型ウレタン樹脂	フラット	—	**5,100**	公共建築工事標準仕様書 弾性ウレタン樹脂系塗り床材仕上げ対応
			防滑	—	**5,800**	
ジョリエースA	コーティング	溶剤型アクリル樹脂 F★★★★	フラット	約0.2	**1,800**	防塵・ローラー 3回塗り
	水系コーティング	水性アクリル樹脂 F★★★★	フラット	約0.2	**1,600**	防塵・ローラー 2回塗り
	水系コーティング クリアー	水性アクリル樹脂 F★★★★	フラット	約0.1	**1,000**	防塵・ローラー 2回塗り　無着色
	スーパーカラー舗装	水性アクリル樹脂 F★★★★	SCC-1	約0.6	**3,000**	軽歩行用
			SCC-2	約0.9	**3,900**	重歩行用
			SCC-3	約1.3	**5,500**	重量床・駐車場等
ジョリエースM	MMAペースト	メタクリル(MMA)樹脂 F★★★★	フラット	約2.5	**14,400**	流しのべ
			防滑	約2.5	**14,900**	粗面仕上げ
	MMAモルタル	メタクリル(MMA)樹脂 F★★★★	防滑	約4.0	**19,900**	樹脂モルタル
ジョリエース FRP	FRPフロア	ビニルエステル樹脂 F★★★★	フラット	約2.0	**13,000**	ガラスクロス1枚使用
			防滑	約2.0	**13,500**	粗面仕上げ
	FRP重防食*	ビニルエステル樹脂	1ply	約1.5	**17,750**	ガラスクロス1枚使用 (M+SM)
			2ply	約2.5	**23,750**	ガラスクロス2枚使用 (M+M+SM)
			3ply	約3.5	**28,750**	ガラスクロス3枚使用 (M+M+M+SM)
ASL (アイカセルフレベリング材)	ASL	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約3.0	**8,600**	特殊樹脂による 軽量高強度不陸調整剤
	ASL+コーティング	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約3.2	**10,200**	ASL工法+ローラー 2回塗り 防滑仕上げは¥500(525)/㎡ up
	ASL+流しのべ	無溶剤型エポキシ樹脂 F★★★★	フラット	約4.0	**12,200**	ASL工法+コテ塗り 防滑仕上げは¥800(840)/㎡ up
ジョリエースC	表面強化材 (JEX-118)	ケイ酸ナトリウム水溶液	—	—	**1,200**	無着色、洗浄必要 ※1000㎡基準価格
	表面強化材 (JEX-124)		—	—	**1,200**	無着色、洗浄不必要 ※1000㎡基準価格
	表面強化材 (JEX-L1)	ケイ酸リチウム水溶液	—	—	**1,650**	無着色、洗浄不必要 ※1000㎡基準価格
	表面強化材(JEX-118) 特殊磨き仕様	ケイ酸ナトリウム水溶液	—	—	**2,900**	
	表面強化材(JEX-118) 2コート仕様	ケイ酸ナトリウム水溶液	—	—	**2,000**	
若材齢コンクリート 下地調整材	若材齢コンクリート 下地調整材	水性エポキシ下地調整材	—	約1.0	**2,700**	

※ジョリエースU JU-1 トップコート(溶剤型ウレタン樹脂)は@900/㎡加算となります。

※ FRP重防食工法(1ply)で、JE-2501(高耐食性(クロム酸・耐硫酸))は@2,000/㎡、JE-2502(耐食性(耐酸・耐溶剤))は@1,500/㎡加算となります。

※有機繊維仕様は@5,000/㎡加算となります。

※このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。

FRP防水

ジョリエース

用途区分	工法名	主成分	仕上げ	膜厚(mm)	材工設計価格(円/㎡)	備考
住宅ベランダ	住宅ベランダ 防火仕様(10㎡程度)	ポリエステル樹脂 F★★★★(一部)	1ply	約1.5	**20,400**	ガラスマット1枚使用
			2ply	約2.5	**24,500**	ガラスマット2枚使用
	ノンスチFRP 住宅ベランダ 防火仕様(10㎡程度)	低ラジカル重合型樹脂 F★★★★	1ply	約2.4	**32,300**	ガラスマット1枚使用
			2ply	約3.4	**39,200**	ガラスマット2枚使用
	住宅ベランダ 防火断熱仕様(10㎡程度)	ポリエステル樹脂 F★★★★(一部)	1ply	約1.5*	**36,400**	ガラスマット1枚使用 *防水塗膜としての膜厚
			2ply	約2.5*	**41,500**	ガラスマット2枚使用 *防水塗膜としての膜厚
	ノンスチFRP 住宅ベランダ 防火断熱仕様(10㎡程度)	低ラジカル重合型樹脂 F★★★★	2ply	約3.4*	**56,200**	ガラスマット2枚使用 *防水塗膜としての膜厚
	住宅ベランダ F-B仕様(10㎡程度)	ポリエステル樹脂	2ply	約3.0	**26,000**	ガラスマット2枚使用
	FRPシート複合防水工法	ポリエステル樹脂	1ply+シート	約3.0	**23,900**	ガラスマット1枚使用
			2ply+シート	約4.0	**27,500**	ガラスマット2枚使用
非住宅	屋上バルコニー	ポリエステル樹脂 F★★★★(一部)	1plyフラット	約2.0	**13,000**	ガラスマット1枚使用
			1ply防滑	約2.0	**13,400**	〃 粗面仕上げ
			2plyフラット	約3.0	**18,000**	ガラスマット2枚使用
			2ply防滑	約3.0	**18,400**	〃 粗面仕上げ
	通気緩衝仕様	ポリエステル樹脂 F★★★★(一部)	2plyフラット	約4.0	**21,000**	ガラスマット2枚使用
			2ply防滑	約4.0	**21,500**	〃 粗面仕上げ
	非露出防水	ポリエステル樹脂 F★★★★(一部)	1ply	約2.0	**14,000**	ガラスマット1枚使用 (保護モルタルの工事含まず)
			2ply	約3.0	**20,000**	ガラスマット2枚使用 (保護モルタルの工事含まず)
	表面仕上げバリエーション	ポリエステル樹脂	石目調トップ	約0.3	(加算) **6,000**	グラニット仕上げ
		FRC成形品	不燃セラミック	約15	(加算)**15,000**	FRC製不燃パネル置敷
	横ドレン取付	FRP成形品	—	—	(加算) **9,000**	縦ドレン ¥4,500/箇所
バスルーム	FRPノンスチバスルーム(10㎡程度)	低臭ラジカル重合型樹脂	1ply	約2.5	**33,000**	ガラスマット1枚使用
	FRPノンスチバスルーム 浴室シート貼付け仕様(5㎡程度)	塩ビシート	エンボス調	約3.5	(加算)**19,000**	グレー色、アイボリー色、ピンク色
	FRPバスルーム工法(10㎡程度)	ポリエステル樹脂	1ply	約2.0	**21,500**	ガラスマット1枚使用

ウレタン防水

ジョリエース

用途区分	工法名	主成分	仕上げ	膜厚(mm)	材工設計価格(円/㎡)	備考
屋上ベランダ	ワンナップガード ST2仕様	1液ウレタン樹脂	—	約2.0	**8,200**	密着工法 2mm
	ワンナップガード SX-1仕様			約4.0	**13,300**	絶縁工法 3mm (公共建築工事標準仕様書 X-1相当)
	ワンナップガード SX-2仕様			約3.0	**10,200**	密着工法 3mm (公共建築工事標準仕様書 X-2相当)

※このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。

■共通注意事項

- 単価は、300㎡以上を基準とします。300㎡以下の場合および役物の場合は、通常30%アップとなります。
- 下地はコンクリートまたはモルタル金コテ押さえ平滑仕上げを標準とします。
- コンクリート下地は1ヶ月以上の養生期間を、モルタル下地は夏季2週間以上、冬季3週間以上の養生期間をおとりください。
  その上完全乾燥[含水率5.0%以下：ケットHI-500または520型(ケット化学研究所社製)による]の必要があります。
- 現地での電源や足場などの費用、交通費、宿泊費、その他諸経費は上記価格には含まれません。
- 塗膜厚さは、下地平滑面での平均厚さです。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。
  (後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。 ● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用

ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

ホームページアドレス
https://www.aica.co.jp/

■代理店

札　幌	☎〈011〉811-9201	FAX〈011〉812-2968	新　潟	☎〈025〉245-8596	FAX〈025〉245-8597	四　国	☎〈087〉851-9588	FAX〈087〉851-9592
仙　台	☎〈022〉232-3251	FAX〈022〉235-1067	松　本	☎〈0263〉33-1321	FAX〈0263〉33-1325	福　岡	☎〈092〉474-1190	FAX〈092〉474-1282
盛　岡	☎〈019〉653-5591	FAX〈019〉653-5419	名古屋	☎〈052〉757-1053	FAX〈052〉757-1058	鹿児島	☎〈099〉226-7511	FAX〈099〉226-7515
福　島	☎〈0248〉62-1420	FAX〈0248〉62-1422	静　岡	☎〈054〉286-0451	FAX〈054〉286-0453	沖　縄	☎〈098〉868-6367	FAX〈098〉868-6372
東　京	☎〈03〉5912-2841	FAX〈03〉5912-2847	北　陸	☎〈076〉222-9600	FAX〈076〉222-9608			
横　浜	☎〈045〉640-1081	FAX〈045〉640-1087	大　阪	☎〈06〉6265-6813	FAX〈06〉6265-6814			
埼　玉	☎〈048〉601-2191	FAX〈048〉601-2190	神　戸	☎〈078〉222-6341	FAX〈078〉222-6326			
千　葉	☎〈043〉382-4311	FAX〈043〉382-4312	京　都	☎〈075〉284-0770	FAX〈075〉284-0771			
宇都宮	☎〈028〉346-1750	FAX〈028〉346-1752	広　島	☎〈082〉254-1311	FAX〈082〉255-8817			
北関東	☎〈027〉322-8771	FAX〈027〉327-2271	岡　山	☎〈086〉243-1327	FAX〈086〉243-7508			

東　京ショールーム	☎〈03〉6770-2012
名古屋ショールーム	☎〈052〉757-1056
大　阪ショールーム	☎〈06〉6265-6828
福　岡ショールーム	☎〈092〉474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

ホームページ：www.aica.co.jp
FAX〈052〉409-1526　アイカカタログセンター TEL〈052〉409-1471

アイカ問合せセンター　※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
〈0120〉525-100　TEL〈052〉409-8313　FAX〈052〉409-1482

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからの当日出荷ご依頼分の受付時間は14:00（FAXの場合は12:00）です。

D379E 24.08.00.SG