

塗り床のことならアイカにお任せください！

# jolyace/fabbrica/aica pur

合成樹脂系塗り床材

ジョリエース/ファブリカ/アイカピュール

● 印刷画像・WEB画像は、実物と色味や質感が異なります。必ず現物サンプルや見本板でご確認ください。



## 新築にも改装にも！安心の施工実績

新築案件

### Case 1 精密機械工場



- ご要望**
- ・クラックを防止したい
  - ・明るい床にしたい
  - ・耐久性がほしい

**ご提案**  
ファブリカ (硬質ウレタン樹脂)  
流しのベスト工法

特注色対応 耐衝撃性 躯体追従性 重量物走行

### Case 2 給食センター



- ご要望**
- ・耐熱性がほしい
  - ・耐久性がほしい
  - ・清潔を維持したい

**ご提案**  
アイカピュール耐熱  
(水性硬質ウレタン樹脂) F工法

耐熱性 耐衝撃性 耐厚耗性 防カビ

### Case 3 食品工場 酒造



- ご要望**
- ・耐熱性がほしい
  - ・清潔な空間を保ちたい

**ご提案**  
アイカピュール耐熱  
(水性硬質ウレタン樹脂) F工法

耐熱性 耐衝撃性 耐薬品性 防カビ

### Case 4 医薬品工場



- ご要望**
- ・クラックを防止したい
  - ・薬品に強い床がいい
  - ・耐久性がほしい

**ご提案**  
ファブリカ (硬質ウレタン樹脂)  
流しのベスト工法

特注色対応 耐薬品性 耐衝撃性 躯体追従性

### 改修案件 Case 5 食品工場 乳業



Before

After

- ご要望**
- ・耐熱性がほしい
  - ・施工期間が長くともない

**ご提案**  
アイカピュール耐熱  
(水性硬質ウレタン樹脂)  
M7工法


耐熱性 耐薬品性  
耐衝撃性 短期施工

## 豊富なカラーバリエーション

機能だけでなく、豊富なカラーバリエーションも取り揃えています。



### New Color Variation



カタログ中に上記のマークを記載した製品はカタログ掲載のカラー以外にも、1冊から特注色に対応させていただきます。詳細は最寄りのアイカ各支店・営業所へお問い合わせください。

※ 上記の品番はジョリエースE (エポキシ樹脂系) に対応しています。詳細は商品カタログをご確認ください。

## 現場に合わせてご提案できる、多種多様なメリット

### 求められるシーン

- 食品工場・スーパー 給食センター
- 自動車整備工場
- 医薬品工場
- 精密機械工場
- 物流センター
- オフィス

使用シーンや目的によって、欲しい機能はさまざま...

床を  
改善したいけど  
工期が気になる

種類が多すぎて  
何を選んだら  
いいの?

食品工場に  
必要な性能が  
わからない

きれいな  
仕上がりが見たいけど  
コストも気になる

### 応えられる機能

- 防塵性能**  
チリやほこりの発生を抑制したい場所に
- 熱に強い**  
熱湯などを扱う場所に最適
- 薬品に強い**  
強力な薬品を使用する場所に
- 導電性能**  
静電気の発生を防止する
- シームレス**  
キャスターの移動を邪魔しないきれいな仕上がり
- 臭いが少ない**  
食品工場など施工時の臭いが気になる場所に
- 硬化が早い**  
改修など施工期間の短縮が求められる場所に
- その他  
省コスト・耐クラック・耐久性など

豊富な種類、工法の中からニーズに合わせて各現場に最適な商品・組み合わせをご提案します！

弊社R&Dセンターにてお客様のニーズに合わせた性能検証も実施致します。

### 解決！

## ジョリエース工業会のご案内

ジョリエース工業会とは、全国に広がる施工店の会員組織です。ジョリエース製品および工法を利用し、その施工技術の向上と普及に努め、会員相互の技術交流と発展を目的としています。

全国104社(2025年5月31日現在の)  
ジョリエース施工店から  
お近くの施工店をお探しいただけます。

※ 最新の施工店がWEB上でご確認いただけます。

詳しくはこちらページをご覧ください。  
<https://www.aika.co.jp/shops/>  
HOME - 製品情報 - 施工店検索 - 加盟費 / 工事費



ほしい機能・特長で選ぶ

- 防汚性は必須**
  - クリアでコスト重視
  - 磨耗性もほしい
  - 色分けでゾーニング
- 厚塗りで平坦な床に仕上げたい**
  - 一般的・汎用品
  - クラックが入りにくい
  - 溝文、ハードユース向け
  - 淡色がいい・低変色
- 熱に強い**
  - コスト重視
  - 釜場などハードユース向け
  - 清掃性重視
  - 淡色がいい・低変色
- 帯電防止対策**
  - プライマー不要仕上がりが良い
  - クラックが入りにくい
  - 溝文、ハードユース向け
  - 淡色がいい・低変色
- 薬品に強い  
硬化が早い**
  - 強アルカリ強酸でもOK
  - 雑排水から躯体を保護

商品名 工法名	質感	食品工場							医薬品工場					精密機械					自動車整備工場					スーパー・外食店舗 給食センター				物流センター					オフィス				
		防汚仕様	機械室・PS	製造 DRY	製造 WET	製造 耐熱	搬入エリア半壁外	倉庫	冷凍庫	排水 PIT	機械室・PS	製造 DRY	製造 クリーン	搬入エリア半壁外	倉庫	排水 PIT	機械室・PS	製造 整備	搬入エリア半壁外	倉庫	排水 PIT	機械室・PS	通路	厨房 熱水	冷凍庫	倉庫	機械室・PS	倉庫	倉庫	冷凍庫	フェードリフト	機械室・PS	OAフロア下	厨房 熱水	駐車場	排水 PIT	
A ジョリエース A 水性クリアコーティング工法	艶あり	無	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-		
B ジョリエース C ケイ酸塩系表面強化材	艶あり	無	○	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-		
C ジョリエース E コーティング工法	艶あり	有	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-		
D ジョリエース E 流しのベースト工法	鏡面	有	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E ファブリカ 流しのペ工法	鏡面	有	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F アイカビュールハード HG工法 / MT工法	鏡面 艶なし	無	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G アイカビュールハード AH工法 特許出願中	艶あり	無	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
H アイカビュール耐熱 M3工法 (100℃対応)	艶なし	防汚のみ	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I アイカビュール耐熱 M7工法 (120℃対応)	艶なし	防汚のみ	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J アイカビュール耐熱 F工法 (90℃対応)	艶なし	有	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
K アイカビュール耐熱 AH工法 (100℃対応)	艶なし	防汚のみ	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
L ジョリエース E ドーデン流しのベNCP工法	鏡面	無	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M ファブリカ ドーデン流しのペ工法	鏡面	無	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N アイカビュールハード ドーデンハード工法	艶なし	無	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
O アイカビュールハード ドーデンAH工法	艶なし	無	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P ジョリエース FRP FRPフロア工法	艶なし	有	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Q ジョリエース FRP FRP重防食工法 2PLY	艶なし	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		

## 商品詳細

A	B	C/D/L	E/M
<b>商品名</b> ジョリエース A <b>主成分</b> 水性クリアコーティング工法 <b>厚み</b> 約0.1mm <b>価格</b> 1,000円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> OAフロア下地からの発塵を防止	<b>商品名</b> ジョリエース C <b>主成分</b> ケイ酸塩系表面強化材 <b>厚み</b> ー <b>価格</b> 1,200円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> 物流倉庫のスタンダード工法 セメント成分と反応しコンクリート 表面を強化	<b>商品名</b> ジョリエース E <b>主成分</b> コーティング工法 / 水系コーティング工法 / 薄膜型溶剤工ボキシ樹脂 / 薄膜型水性工ボキシ樹脂 <b>厚み</b> 約0.2mm <b>価格</b> 溶剤 2,600円/m <sup>2</sup> / 水性 3,400円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> 防汚性に優れたローラー塗布工法	<b>商品名</b> ファブリカ <b>主成分</b> 流しのペ工法 / ドーデン流しのペ工法 <b>厚み</b> 約1.5mm <b>価格</b> 7,600円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> クラックに追随し衝撃、薬品に強い 高機能な塗り床材

F/G/N/O	H/I/J/K	P/Q
<b>商品名</b> アイカビュールハード <b>主成分</b> HG工法 (鏡面) / MT工法 (艶なし) / AH工法 / ドーデンハード工法 / ドーデンAH工法 <b>厚み</b> 約2mm / 約3mm <b>価格</b> 11,500円/m <sup>2</sup> / 16,000円/m <sup>2</sup> / 23,000円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> 自動搬送機などを使用するハードユースな部位に最適	<b>商品名</b> アイカビュール耐熱 <b>主成分</b> M3工法 (目安耐熱温度 100℃) / M7工法 (目安耐熱温度 120℃) / F工法 (目安耐熱温度 90℃) <b>厚み</b> 約3mm / 約7mm / 約4mm <b>価格</b> 15,700円/m <sup>2</sup> / 20,000円/m <sup>2</sup> / 14,900円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> 厨房などの新設に最適。コストパフォーマンスにも優れる	<b>商品名</b> ジョリエース FRP <b>主成分</b> FRPフロア工法 / FRP重防食工法 2PLY <b>厚み</b> 約2.5mm <b>価格</b> 13,000円/m <sup>2</sup> / 23,750円/m <sup>2</sup> <b>特徴</b> 無機質・有機質・アルカリなどの薬品に強い耐久性に優れた連続防汚用ライニング材

ジョリエース/ファブリカ/アイカビュールの詳細につきましては、専用カタログに掲載しています。

※カタログオーダーの際は、カタログNo.をご記入ください。  
[ジョリエース](#) [ファブリカ](#) [アイカビュール](#)



ジョリエース/ファブリカ/アイカビュール  
色・カタログ  
D306

**問い合わせ先**  
 アイカ問合せセンター  
 ☎ (0120) 525-100  
※フリーダイヤルは、お電話・メール・FAXのいずれの方法からでもご利用になれます。  
 TEL : (052) 409-8313  
 FAX : (052) 409-1482  
 HP : www.aica.co.jp